

SÉRIE ALKALINE “PROFESSIONAL”

SERIE ALKALINE “PROFESSIONAL”

Éléments et batteries alcaline-manganèse de “longue durée”

(Zinc-bioxyde de manganèse avec électrolyte alcalin - 0% Hg / Cd)

«Langdauer-Elemente und -Batterien» mit alkalischem Elektrolyt

(Zink-Mangandioxid mit alkalischem Elektrolyt - 0% Hg / Cd)



N° d' article	Type (CEI/IEC)	Désignation	Tension	Capacité	Décharge continue jusqu' à 0,9 V/él.	Dimensions contacts compris	Poids	Unité d'emballage en vrac	Unité d'emballage blister	Nbre d'élém. ou batt. par blister
Artikel-Nr.	Typ (CEI/IEC)	Bezeichnung	Spannung	Kapazität	Kontinuierliche Entladung bis 0,9 V/Element	Abmessungen Anschlüsse inbegriffen	Gewicht	Verpackungseinheit lose	Verpackungseinheit Blister	Anzahl Elem. oder Batt. pro Blister
			V	Ah	Ohm	mm	g			
D1P2004EC	LR 1	LR 1	1.5	0.85	300	∅ 12.0 x 29.5	9	10	-	-
D1P2004BC		LR 1 BL	1.5						10	1
D1P2300EC	LR 03	LR 03	1.5	1.1	300	∅ 10.5 x 44.5	11	20	-	-
D1P2300BC		LR 03 BL	1.5						20	4
D1P2104EC	LR 6	LR 6	1.5	2.65	75	∅ 14.0 x 50.0	23	20	-	-
D1P2104BC		LR 6 BL	1.5						20	4
D1P3304EC	LR 14	LR 14	1.5	8	75	∅ 26.2 x 50.0	68	10	-	-
D1P3304BC		LR 14 BL	1.5						10	2
D1P3404EC	LR 20	LR 20	1.5	16.8	50	∅ 34.2 x 61.5	135	10	-	-
D1P3404BC		LR 20 BL	1.5						10	2
D1P1604EC	6 LF 22	6 LF 22	9.0	0.58	330	17.5 x 26.5 x 48.5	47	10	-	-
D1P1604BC		6 LF 22	9.0						10	1
D1P3412EC	3 LR 12	3 LR 12	4.5	6.1	225	21.6 x 61.9 x 64.0	160	10	-	-
D1P3412BC		3 LR 12 BL	4.5						10	1

Garantie de conservation: 5 ans / Lagergarantie: 5 Jahre

♻️ Après usage, à rapporter au point de vente / Nach Gebrauch der Verkaufsstelle zurückgeben